



La chape fluide ciment premium

Polyvalence d'application, fiabilité éprouvée, la chape fluide Mobicem est la chape thermique de référence pour l'enrobage parfait de tous les systèmes de planchers chauffants, eau chaude, réversibles et électriques

LE + PRODUITS

Surface entre joints de 100 m² hors plancher chauffant / 80 m² sur plancher chauffant

Très grande fluidité planéité parfaite pour les carrelages de grand format

Faible inertie du matériau conforme pour équiper efficacement les ouvrages BBC et RT 2012

CEMEXA
TECHNOLOGIES
La innovation au service

Les domaines d'application



« Haute conductivité → diffusion rapide de la chaleur réactivité optimale chaud/froid du plancher thermique »



« Séchage rapide hors plancher chauffant → haute cadence d'application → maîtrise de la durée de vos chantiers »



« Rapidité de pose des revêtements, entre 7 et 21 jours après le coulage de la chape sans risque de décollement »

« Mise en chauffe 7 jours après le coulage → 14 jours de chauffe → un taux d'humidité conforme « tous revêtements » à 21 jours »

Facile à fabriquer, facile
à livrer, facile à pomper,
MOBICEM
le confort pour tous,
tous les jours

Moins de SAV, moins de
pénibilité, plus de
rendement
MOBICEM
le JOKER qualité des
acteurs du sol

Les spécialistes
Appliqueur agréé
mobicem
chapes fluides ciment
Retrouvez-nous sur
www.cemexa.fr

100% French Tech,
100% exclusive,
100% CEMEXA
C'est notre **technologie**,
elle existe pour vous



Les données techniques

Résistance mécanique Classe C20 F4

Densité moyenne à l'état sec 20kg/cm/m²

Conductivité thermique moyenne 2,9 W/m.k

Chape fluide destinée aux locaux P2,P3,P4

Retrait inférieur à 400 microns à 28 jours

Productivité 200m²/heure ou 1500m²/jour

Épaisseur mini au dessus du tube chauffant 3 cm

Carte de nos implantations : www.cemexa.fr



Retrouvez toutes nos chapes sur
www.cemexa.fr



Trouvez les avis techniques sur
www.CCFAT.fr



CEMEXA TECHNOLOGIES - ZI des Eoliennes - 2130 Avenue des Eoliennes - 26290 DONZERE
Tél : 33(0)4 75 46 43 16 - Fax : 33(0)4 75 46 83 88 - contact@cemexa.fr